


Lama alumextra recta R-40 (alta densidad)

Ficha técnica

Características técnicas

Peso m ²	2,70 kg/m ²
Ancho máximo recomendado	2,5 m
Alto máximo recomendado	2,8 m
Superficie de cobertura	40 mm
Espesor nominal	10 mm
Nº de lamas por metro	25 unidades
Largo de fabricación estándar	6 m
Embalaje estándar	384 m
Eje mínimo de enrollamiento	40 mm



Diámetro de enrollamiento

Alto (cm)	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Eje Ø40 (cm)	150	160	170	180	190	200	210	215	225	230	235
Eje Ø60 (cm)	160	170	185	195	200	210	220	230	230	240	245

Guías compatibles

1493 V-25 / 1495-E "ARA" / 1496 VISTA 25 x 21 / S-40 VISTA 45 x 21,6 / 21036 "F" 32 x 45 / 1548 H-25 / 1550 H-25 CENTRAL / 1484 PALA LISA-120 / 1416 PALA LISA-160 / 1763 PERCOR-120 / 1755-S PERCOR-155 / 1768-S PERCOR-168 / 1780-S PERCOR-180 / 1798-S PERCOR-198

Terminales compatibles

1108-FV / T-647