

Veneciana de aluminio

Ficha técnica

Características técnicas

Accionamiento	Normal, integral, motor y manivela.
----------------------	-------------------------------------

Medidas de fabricación (cm)

Lama		Normal	Integral	Motor 24V	Motor 220V	Manivela
16 mm	Ancho min	25	36	60		
	Ancho max	296	296	200		
	Alto max	300	300	200		
	m ² max	5	4	4		
25 mm	Ancho min	25	36	60		
	Ancho max	296	296	200		
	Alto max	300	300	250		
	m ² max	6	5	4		
35 mm	Ancho min	45			63-75*	45
	Ancho max	300			300	300
	Alto max	300			450	300
	m ² max	9			15	9
50 mm	Ancho min	45			63-75*	45
	Ancho max	300			300	300
	Alto max	300			450	300
	m ² max	9			15	9

*Según modelo de motor.

Medidas de repliegue (cm)

Alto / Lama	Normal Integral		Normal escalerilla		Normal cinta		Motor 24v cabezal 25x25		Motor 220V - Manivela	
	16	25	35	50	35	50	16	25	35	50
50 cm	6	5	8.5	7.5	13	11	5.5	4.8	8	7
100 cm	8.5	7	9.5	9.5	14	13	7	6	9	9
150 cm	11	9	10.5	11.5	15	15	8.5	7	10	11
200 cm	14	11	11.5	13.5	16	17	10	8	11	13
250 cm	16	13	12.5	15.5	17	19	11.5	9.5	12	15
300 cm	19	15	13.5	17.5	18	21	-	-	13	17
350 cm	-	-	-	-	-	-	-	-	14	19
400 cm	-	-	-	-	-	-	-	-	15	21